Blancline Panel de
Composite de Aluminio Classical

BLANCLINE ACM CLASSICAL es un tipo de panel composite de 3 mm de espesor con acabado de poliéster revestido por una o dos caras. El producto tiene una amplia aplicación de impresión digital, impresión de látex, rotulación de tiendas, etc.

Característica de producto:

Buena planidad del panel
Estricto control de calidad de la superficie
Amplia opción de colores
Combinación de colores especiales

Aplicación del producto

- Impresión digital
- Impresión de látex
- Señalización
- Rotulación de tiendas
- Fabricación de vehículos

Propiedad del panel

ESPESOR PANEL	3MM	3MM
ESPESOR ALUMINIO	0.21MM	0.25MM
PESO(KG/㎡)	4.11	4.24
Absorción de Sonido	0.05	0.05
Atenuación de Sonido	24	24
Dilatación térmica	0.008	0.008
Material del núcleo	LDPE	LDPE
Norma de fuego	Nivel C EN13501-1	Nivel C EN13501-1
Resistencia a la tracción del aluminio	140-190MPa	140-190MPa

Tolerancia Dimensional

Espesor Panel	3mm	3mm
Tolerancia Anchura (mm)	-0/+1.5	-0/+1.5
Tolerancia Longitud (mm)	0.0/+3.0	0.0/+3.0
Tolerancia Diagonal (mm)	≤3.0mm	≤3.0mm
Expansión térmica	2,4mm/m de diferencia a 100 ℃	2,4mm/m de diferencia a 100 ℃
Capa de Aluminio	+/0.02mm	+/0.02mm

Embalaje

Hacemos todo lo posible para reducir al mínimo el uso de material plástico en el embalaje del producto para la protección del medio ambiente y cumplir con la normativa de embalaje de nuestros clientes.

Medidas disponibles

PINTURA	2440*1220	2550*1250	3050*1500	4050*1500	3050*2000	4050*2000
Espesor mm	2, 3, 4, 5, 6	2,3,4	2, 3, 4, 5, 6	2, 3, 4, 5, 6	3, 4	3, 4
poliéster	√	√	√	√	√	√

COLORES y ACABADOS

Blanco digital brillo

Blanco digital mate

El panel BLANCLINE ACP classical cumple con el ESTÁNDAR REACH Y ROHS, y el acabado de la superficie no contiene plomo, cadmio, cromo ni mercurio.

Reciclaje de productos

El aluminio utilizado para la producción del panel de composite de alumimio Classical de Blancline se puede reciclar al 100 % para reducir el uso de energía y la emisión de gases de efecto invernadero.